

Arqueta PESA-GEO 1225

Hasta 40 sondas geotérmicas



Arqueta con colectores y válvulas de cierre



El colector principal para la conexión de 2 sub-arquetas

- En la zona de instalación, es frecuente no encontrar un sitio apropiado para los elementos de distribución. A menudo la ubicación de la arqueta distribuidora debe tener en cuenta las circunstancias del sitio de obra, y se requiere un sistema para todas las posiciones de montaje y para todas las cargas de tráfico.
- Construcción estándar hasta 36 circuitos de sonda geotérmica (opcional hasta 40). Disponible también para válvula DN100 como cierre principal.
- Módulos completos de **PEHD** [polietileno de alta densidad], comprobados a presión en fábrica, con las necesarias piezas de unión moldeadas, ajustadas óptimamente entre sí, y las válvulas de regulación.
- La arqueta de **PEHD** se entrega directamente en obra, listo para su montaje, y lo pueden instalar fácilmente **una o dos personas**. Así se consigue un montaje sin problemas, sumamente rápido.
- Todas las conexiones están firmemente unidas por soldadura a la pared de la arqueta-PEHD. (La ausencia de tensión en el sistema de válvulas y accesorios asegura que el glicol no pueda llegar al suelo, por ejemplo durante el llenado).
- Ideal como arqueta principal, en la que el colector puede hacer conexión a sub-arquetas.
- El sistema profesional ofrece una solución para todas las cargas de tráfico y la mayoría de las situaciones de construcción.

Arqueta PESA-GEO 1225

Hasta 40 sondas geotérmicas

ARQUETA PESA-GEO-1225 – El sistema flexible para todos los casos. El sistema PESA-GEO-1225 ofrece soluciones demostradas y reconocidas para diferentes situaciones de construcciones. Con esto se simplifica la instalación y la flexibilidad de la obra.

Sistema Flex200 / Flex600 transitable hasta 200 kg **cúpula ajustable** en altura (sistema MONO). **Opcional hasta 600 kg para pesos de rueda hasta 600 kg.** (Sistema FLEX600).

Sistema KLB PKW transitable para **turismos**; listo para montar; altura ajustable, incl.tapa KLB (12,5 t).

Sistema KLD transitable para **camiones** listo para montaje; altura ajustable, incluido anillo de deriva y cubierta de hormigón, hierro fundido para clase D.

Sistema para montar por debajo de la base del suelo Monolítico con collarín de muro y cúpula alargada (se puede acortar y adaptar in situ).

