

Arqueta PESA-GEO 400 D40

Arquetas de distribución para proyectos con sondas geotérmicas



2-6 salidas unilaterales, 180º versión vertical





Alternativa con
conexión WP



Integración óptima para
purgadores de sondas axiales



Accesorios: Pasa muros estancos, a petición



- Montaje completo, comprobado en fábrica, con cuerpo de eje de PEHD y los componentes de conexión y válvulas de controles necesarios y óptimamente adaptados.
- El pozo se entrega listo para su instalación directamente en la obra y puede ser instalado completamente por una sola persona en el menor tiempo posible. Esto asegura la instalación más rápida y sin problemas, con los costes de instalación más bajos posibles.
- Montaje sin tensiones de los herrajes. Al soldar las tuberías a la pared del pozo, se garantiza que no se produzcan tensiones de tracción o compresión en los dispositivos de cierre de los circuitos individuales.
- Coloque su innovadora tarjeta de visita, ya que el trabajo de alta calidad de la instalación de la sonda y el relleno de la perforación suele permanecer oculto para el cliente y más tarde ya no es visible.
- Disponible en alturas de 500 mm y 750 mm.
- Incluye válvula de bola de 1" (paso total) en el punto más alto del colector para un lavado, llenado y purga de aire adecuados del sistema.